

# GROW FEEDER MAXI



## Comedero “ad libitum” con mecanismo basculante para cerdos de engorde

La **Grow Feeder Maxi** es una tolva de engorde ‘ad libitum’ con mecanismo basculante y caudal de agua regulable. De acceso frontal, ofrece la posibilidad de añadir agua al pienso en el mismo plato, lo que aumenta la velocidad de ingesta y el consumo.

La Grow Feeder Maxi fue la primera tolva del mundo para cerdos fabricada en inyección cuando Rotecna la lanzó en 1994.



### CARACTERÍSTICAS

- Plato redondeado sin esquinas donde pueda acumularse el pienso.
- Chupete orientado de caudal regulable que se puede instalar a uno de ambos lados del comedero.
- Regulación precisa (13 posiciones) de fácil y rápido manejo.
- Fácil accionamiento del gatillo de apertura del mecanismo de caída del alimento.
- Mecanismo basculante que se acciona con poco esfuerzo imitando el movimiento natural de hozar.
- Mecanismo con sistema de apertura.
- Mecanismo lejos del alcance del agua para no bloquearse con el exceso de humedad.
- Fabricada de una sola pieza.
- Tolva de gran capacidad con un diseño asimétrico que facilita la bajada del pienso.
- Opción de contrarampa en el interior de la tolva para harinas pesadas.

### VENTAJAS

- Maximiza el consumo y minimiza el desperdicio de pienso y agua.
- Rápida adaptación de los animales más pequeños.
- Fácil acceso a la salida de la tolva para su limpieza.
- Compacta y resistente.
- Solo es necesario llenarla de una a dos veces al día.
- El pienso se desliza fácilmente por la tolva sin crear cuevas y el mecanismo no se bloquea.

FLYER	WEB	VÍDEO	INSTRUCCIONES	MANUAL
2015	SÍ	NO	18100220	2015

**Rotecna, S.A.**

Pol. Ind. N-3 · 25310 Agramunt (Lleida) Spain · Tel. (+34) 973 39 12 67 · rotecna.com · rotecna@rotecna.com

# GROW FEEDER MAXI



## FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	60 L
PESO ANIMALES	15 - 120 kg
USO PARA	engorde (cebo)
ALIMENTACIÓN	seco / húmedo
Nº DE ANIMALES / TOLVA	10 - 15
Nº DE BOCAS	1
Nº DE CHUPETES	1 (*)
ALTURA	108 cm
ANCHO	37 cm
FONDO	34 cm
ACCESO AL PLATO	16 cm
PESO	8,6 kg
POSICIONES DE REGULACIÓN	13



(\*) Chupete de caudal regulable con tres orificios (NIPOD21).

### CAUDAL CHUPETE NIPOD21 (L/min)

	PRESIÓN AGUA (bar)*				
	0,2	1,0	2,0	3,0	4,0
0,8 Ø orificio de ajuste (mm)	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
1,0 Ø orificio de ajuste (mm)	0,4	0,8	1,2	1,8	2,1
2,0 Ø orificio de ajuste (mm)	1,2	1,7	2,8	3,4	4,8

\*Recomendamos usar un caudal de 0,7 a 1 L / min.

## INFORMACIÓN PACKAGING

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD MÚLTIPLE COMPRA	U.D.M			An x L x Al	Kg	m <sup>3</sup>
18100000	TOLVA ENGORDE	1	U.	-	27	120 x 100 x 255	240,0	3,06
18101000	TOLVA ENGORDE SIN AGUA	1	U.	-	27	120 x 100 x 240	227,0	2,88
18103000	TOLVA ENGORDE CONTRARAMPA	1	U.	-	27	120 x 100 x 252	249,6	3,02
18104000	TOLVA ENGORDE CONTRARAMPA SIN AGUA	1	U.	-	27	120 x 100 x 252	249,6	3,02

## ACCESORIOS DEL PRODUCTO

22101000	TAPA GROW FEEDER MAXI
----------	-----------------------



El uso de **tapas** ayuda a preservar la salud de los animales, y minimiza los riesgos sanitarios de contracción de enfermedades infecciosas. Además, mejora las preservación de las características orgolépticas del alimento, y evita las pérdidas de alimento, impidiendo el acceso de insectos, pájaros y roedores a la tolva.

FLYER	WEB	VÍDEO	INSTRUCCIONES	MANUAL
2019	SÍ	NO	22100003	NO

22500001	OBTURADOR TOLVA ENGORDE MAXI 21mm
22500002	OBTURADOR TOLVA ENGORDE MAXI 25mm (*)

(\*) Para tolvas adquiridas desde 25/05/2012 hasta 24/10/2017.

El **obturador** facilita el manejo del ayuno en las explotaciones. Este accesorio se ubica en el mecanismo de caída de alimento de la tolva, bloqueándolo completamente e impidiendo la bajada de pienso.



FLYER	WEB	VÍDEO	INSTRUCCIONES	MANUAL
NO	SÍ	NO	22500003	NO

## INFORMACIÓN PACKAGING ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD MÚLTIPLE COMPRA	U.D.M			An x L x Al	Kg	m <sup>3</sup>
22101000	TAPA GROW FEEDER MAXI	1	U.	6	90	124 x 102 x 123	77,3	1,56
22500001	OBTURADOR GROW FEEDER MAXI 21mm	22	U.	22	3.300	120 x 100 x 135	119,4	1,62
22500002	OBTURADOR GROW FEEDER MAXI 25mm (*)	22	U.	22	3.300	120 x 100 x 135	122,5	1,62

(\*) Para tolvas adquiridas desde 25/05/2012 hasta 24/10/2017.

Rotecna, S.A.

Pol. Ind. N-3 · 25310 Agramunt (Lleida) Spain · Tel. (+34) 973 39 12 67 · rotecna.com · rotecna@rotecna.com